

LAGUNA FLOKUL ULTRA

Vločkování



Laguna flokul ultra se používá k odstranění zákalu vody vyvločkováním nečistot. Zvyšuje účinnost pískového filtru a umožňuje odstranění nejmenších částic z vody. Použitím tohoto přípravku se voda stává průzračnou a jiskřivě čistou. Je třeba jej použít tehdy, jestliže i při správných hodnotách pH a obsahu aktivního chloru je voda v bazénu kalná.

Návod k použití: Před použitím přípravku upravte hodnotu pH vody na cca 6,8 přípravkem Laguna pH plus / Laguna pH minus. Potřebnou dávku přípravku rozmíchejte v 10 litrech vody v plastové nádobě, uveďte do chodu filtrační zařízení a pomalu vlijte do sběrače (skimmeru) nebo rovnoměrně rozlijte po hladině. Filtraci nechte běžet několik hodin, aby došlo k dokonalému rozmíchání přípravku ve vodě a pak nechte odstát (při vypnutém filtračním zařízení) cca 10 hodin. Po této době lze případné vysrážené nečistoty usazené na dně bazénu odsát ponorným vysavačem. Přípravek Laguna flokul ultra použijte min. 48 hodin po přidání přípravků Laguna Ca nebo Laguna ALG, aby nedošlo k vzájemnému ovlivnění (snížení) účinnosti těchto přípravků.

Dávkování: 3 - 6 ml přípravku na 1 m³ (1000 litrů) vody.

Skladování: skladovat a přepravovat v původních dokonale uzavřených obalech při normální teplotě.

Záruční doba: 18 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a případné informace o přípravku.

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc: viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).

Datum revize: 2.3.2017